

Описание товара Настенный газовый котел

Vaillant turboTEC plus VU 122/5-5



Описание

Настенный газовый котел Vaillant turboTEC plus VU 122/5-5 - настенный газовый отопительный аппарат, мощность которого регулируется модулирующей горелкой. Принудительный отвод продуктов сгорания в оригинальную систему дымоудаления / забора воздуха на горение.

Особенности:

- Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Возможность установки в жилой зоне
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир, где невозможна установка дымохода обычной конструкции
- Минимальный требуемый боковой зазор 10 мм, все узлы доступны спереди
- Возможность комбинирования с различного рода водонагревателями типа VIH для приготовления горячей хозяйственной воды
- Возможность использования в запыленных помещениях
- Настенные газовые атмосферные одноконтурные котлы
- Мощностной ряд от 12 до 36 кВт
- Принудительный отвод продуктов сгорания
- Простота монтажа и легкость обслуживания

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ

КПД %	93.5
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	13.3 кВт
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	30 — 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	440x800x338 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	120 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.