

# Описание товара Упаковочная машина BSL-5045LA



## Описание

- BSL-5045LA представляет собой полуавтоматическую упаковочную машину
- Упаковка в полимерную пленку осуществляется при помощи L-образного ножа для запайки и обрезки и дальнейшей усадки в термотоннеле, куда товар поступает по конвейерной ленте
- Разделение операций обрезки пленки и усадки повышает производительность работы оператора
- Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию)
- Единственные ручные операции при упаковке — надеть мешок на товар и нажать на кнопку
- Остальной процесс происходит автоматически при помощи пневматики
- Реле времени позволяет установить время запайки и отрезки, чтобы обеспечивалось наилучшее качество шва
- А благодаря мощным сдвоенным электромагнитам шов получается идеально ровным
- Аппарат BSL-5045LA — оптимальный выбор для пищевых и непищевых производств, где требуется упаковывать в ПОФ или ПВХ пленки различные коробки, картины, полуфабрикаты, хлеб и т
- д
- Технические характеристики Упаковочная машина BSL-5045L □ Смотрите также Упаковочная машина BSL-5045L Термоусадочный тоннель BS-4525A Термоусадочный тоннель BS-4525 Термоусадочный тоннель BS-4535

## Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Давление сжатого воздуха (кг/с м <sup>3</sup> )	6□–□8
Упаковочная скорость (шт./час)	800□–□1200

Мощность (кВт)	1.2
Макс. размеры упак. предмета (Д × Ш × В) (мм)	450 × 400 × 300
Максимальный размер плоскости для запайки и отрезки (Д × В) □мм)	500 × 450
Габаритные размеры (Д × Ш × В) (мм)	1560 × 757 × 1040
Вес нетто (кг)	135

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.