

Описание товара Термоусадочный тоннель BS-6535LA



Описание

- Напольный термоусадочный тоннель BS-6535LA с удлиненной базой и возможностью регулировки высоты термокамеры можно использовать как самостоятельный аппарат или как элемент автоматизированной упаковочной линии
- Он предназначен для упаковки в термоусадочную пленку PVC, POF, PP, PE пищевых и непищевых продуктов крупного размера
- Два мощных двигателя обдува наряду с электронным контролем температуры обеспечивают равномерную усадку пленки
- ☐ Подача и выгрузка продуктов из термоусадочной камеры осуществляются автоматически, посредством ленточного конвейера или рольганга
- Предусматривается регулировка скорости подачи продукции
- Возможна комплектация тефлонизированным транспортером для упаковки мелкоштучных изделий
- BS-6535LA — надежное и производительное оборудование для промышленной упаковки в термопленку
- Технические характеристики Термоусадочный тоннель BS-6535LA

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	220/50 (однофазный), 380/50 (трехфазный), 220/60 (трехфазный)
Мощность (кВт)	6.5
Нагрузка (кг)	30
Скорость транспортёра (м/мин)	0–10

Размеры термокамеры (Д × Ш × В) (мм)	1200 × 650 × (50–350)
Внешние размеры (Д × Ш × В) (мм)	1600 × 850 × 1200
Вес нетто (кг)	150

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.