

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Сплит-система низкотемпературная Zanotti BGS11002F

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split-sistema-nizkotemperaturnaya-zanotti-bgs11002f>



Описание

- Холодильная установка состоит из двух частей:
- компрессорно-конденсаторный агрегат настенного монтажа (устанавливается снаружи камеры), воздухоохладитель (устанавливается на потолке внутри камеры).
- Корпус компрессорно-конденсаторного агрегата покрыт сталью с эпоксидным покрытием, а воздухоохладитель - окрашенными алюминиевыми листами. Установка работает в низкотемпературном режиме, обеспечивая равномерное охлаждение в камере объемом до 5,5 м3.
- Данная холодильная машина обладает автоматической аварийной сигнализацией загрязнения конденсатора, капиллярной системой для регулирования количества подачи хладагента.
- Предусмотрена автоматическая оттайка горячим газом.
- Вы можете запрограммировать различные варианты режимов работы машины, используя выносную электронную панель управления с удобным интерфейсом. Сплит-система предназначена для охлаждения и поддержания необходимых температурных параметров в холодильной камере, и она позволяет решить проблемы, связанные с нехваткой пространства под монтаж моноблока.
- В данном случае две отдельные части машины могут устанавливаться на расстоянии друг от

друга.

Характеристики

Температура	Низкотемпер.(-12.....-23 С)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	0.7
Масса, кг	59
Напряжение, В	220
Объем холодильной камеры, м3	5.5
Страна сборки	Италия
Страна сборки	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.