

Описание товара Настенный газовый котел

Immergas Mini Eolo 24 3E



Описание

Компактные размеры и небольшой вес позволяют установить котел MINI практически в любом месте. Линейка представлена шестью разными моделями: двухконтурными и одноконтурными, с открытой и закрытой камерами сгорания, мощностью 24 и 28 кВт.

Одноконтурные модели (MINI X), работающие только на контур отопления, могут быть подключены к бойлерам косвенного нагрева для получения большего количества санитарной воды.

Котлы MINI комбинируются с системами дистанционного управления IMMERGAS. Котлы этой серии имеют погодозависимую автоматику. При подключении датчика уличной температуры котел автоматически меняет температуру теплоносителя при изменении температуры на улице.

Особенности и преимущества Immergas Mini Eolo 24 3E:

- Одноконтурный
- Открытая камера сгорания
- Насос Grundfos с ручным механическим переключением скорости вращения
- Погодозависимая автоматика (при подключении опционного датчика уличной температуры)
- Жидкокристаллический дисплей
- Температура 85 °С

Характеристики

| | |
|--------------|-----------------|
| Страна | Италия |
| Производство | Италия |
| Тип котла | Энергозависимый |

| | |
|--|---------------|
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Горелка | Модулируемая |
| Мах мощность, кВт | 24 |
| Min мощность, кВт | 9.3 |
| Мах давление отопит контура , Атм | 3 |
| Min давление отопит контура , Атм | 1 |
| Расширительный бак | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Тип теплообменника | Раздельный |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм | 10 |
| Min давление в контуре ГВС, Атм | 0.3 |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 11.5 |
| Мах расход природного газа, м3/ч | 2.71 |
| Min расход природного газа, м3/ч | 0.88 |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч | 0.65 |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч | 2.74 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный \varnothing дымохода, мм | 100/60 |
| Присоединительный \varnothing газопровода, дюйм | 3/4 |
| \varnothing дымохода раздельного, мм | 80 |
| Присоединительный \varnothing контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный \varnothing контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Электрическая мощность, Вт | 130 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 78,1x44x24 |
| Вес, кг | 32 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип установки | Настенный |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Электронная система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Антиблокировка насоса | Да |
| Обводной контур (by-pass) | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Возможность установки в жилой зоне | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Высота, см | 78.1 |
| Ширина, см | 44 |
| Глубина, см | 24 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 240 |
| Способ установки | Настенный |
| Энергонезависимые | Нет |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.