

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: **Штабелер гидравлический GROST® HDR 10/30**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/shtabelery-i-bochkokantovateli/shtabeler_gidravlicheskiy_grost_ndr_10_30



Описание

Штабелер гидравлический HDR 10/30 – это относительно компактное устройство, которое представляет собой гидравлическую систему с ручным управлением и используется для поднятия, опускания и перемещения различных грузов весом до 1 тонны.

Максимальная высота подъема составляет 3 метра и обеспечивается двухмачтовой конструкцией. Данная модель отлично подойдет для работы на складах с небольшим грузопотоком и в условиях ограниченного пространства.

Также возможно использовать штабелер как вспомогательное оборудование при разгрузке и погрузке фур и контейнеров и в качестве подъемного стола для подачи разногабаритного или тяжелого груза на различных производственных предприятиях.

Штабелер комплектуется съемными раздвижными вилами с рабочей шириной 560мм.

Гидравлический штабелер HDR 10/30 изготовлен в соответствии со стандартами GROST и имеет следующие преимущества: управление подъемом вил осуществляется с помощью ручки управления, либо ножной педали у основания, что повышает комфорт при работе съемные раздвижные вилы позволяют работать с разногабаритными грузами и экономят место при транспортировке наличие

стояночного тормоза увеличивает устойчивость техники при работе с грузами высокая маневренность благодаря возможности поворота рулевых колес на 360 градусов защитная сетка на раме обеспечивает безопасность работы оператора наличие функции «быстрый подъём», предназначеннной для ускоренного подъема вилл без груза возвратный клапан не позволяет поднимать груз выше установленной грузоподъемности, что предотвращает преждевременный выход техники из строя колеса и ролики из полиамида способны выдерживать большие нагрузки, устойчивы к воздействию агрессивных веществ и не оставляют следов на полах модель адаптирована к российским условиям эксплуатации, что позволяет использовать штабелер при температуре воздуха от -15 до +50 °C

Характеристики

Масса нетто, кг	326
Масса брутто, кг	323
Радиус поворота, мм	1450
Высота подъема (H), мм	3000
Высота вил, мм	90
Высота при поднятых вилах, мм	3450
Высота ручки, мм	1150
Грузоподъемность (Q), кг	1000
Длина вил, мм	1150
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °C	от -15 до + 50 С
Дорожный просвет (H5), мм	25
Материал передних/задних колес	полиамид
Общая высота в собранном состоянии, мм	2060
Общая длина в собранном состоянии, мм	1665
Общая ширина в собранном состоянии, мм	910
Остаточная грузоподъемность, кг	780
Размер вилочных роликов, ДхШ, мм	80x60
Размер рулевых колес, Д x Ш x Количество, мм	180x50x2
Тип рамы	дублекс
Центр тяжести (С), мм	400
Ширина несущей поверхности вил, мм	150x2
Ширина прохода при работе с паллетами, мм	1950
Габаритная длина (со снятыми вилами), мм	1250
Транспортировочная длина, мм	1250
Транспортировочная высота, мм	2150
Транспортировочная ширина, мм	910

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.