

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Гидравлическая тележка OX25-PU115 OXLIFT 2500 кг

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gidravlicheskie-telezhki/gidravlicheskaya\\_telezhka\\_ox25\\_pu115\\_oxlift\\_2500\\_kg](https://prom-katalog.ru/catalog/gidravlicheskie-telezhki/gidravlicheskaya_telezhka_ox25_pu115_oxlift_2500_kg)



### Описание

Руководство по эксплуатации: Декларация соответствия: Плюсы гидравлической тележки OX25-PU115: грузоподъемность 2500 кг достаточна для работы с большинством палетированных грузов; крепкая конструкция из легированной стали толщиной 3 мм; вилы и корпус дополнительно упрочнены ребрами жесткости; долговечный гидравлический узел с хромированным поршнем; усиленный поворотный подшипник облегчает вращение рулевых колес под нагрузкой; обрезиненная гидравлическая ручка обеспечивает надежный хват, не холодит руки зимой; стойкое к повреждениям порошково-полимерное покрытие. под вилами установлены сдвоенные ролики и вспомогательные мини-ролики.

### Характеристики

Грузоподъемность	кг 2500
Высота подъема	мм 85-200
Диаметр колеса, мм	200
Длина вил	L/мм 1140 - 1150

Общая длина	L1/мм 1540
Макс. ширина несущей поверхности вил	b5/мм 540 - 550
Общая ширина	b1/мм 550
Радиус поворота	Wa/мм 1400
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 2198	Ast/мм 1865
Собственный вес	кг 75
Кол-во колес спереди/сзади/на дополнительных опорах (х-ведущее)	2/4
ЦВЕТ	RAL3020

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.