

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Amteo AF30 Classic

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_amteo\\_f30\\_classic](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_amteo_f30_classic)



### Описание

Основная особенность котла - работа на пеллетах любого качества. Это реализуется благодаря наличию в котле специальной механической очистки колосников. Процесс розжига котла протекает без каких либо проблем с наличием керамической свечи, срок службы которой составляет более 3000 циклов. Наличие сенсорного дисплея, а также простого и понятного интерфейса на русском языке, позволяет пользователю настраивать и регулировать нужные параметры. При этом, вы всегда сможете управлять котлом через мобильное приложение eModul из любого места.

Безопасность использования котла основывается на нескольких температурных датчиках: датчики защиты котла и горелки от перегрева, а за блокирование обратной тяги отвечает механический клапан. При отключении - включении электричества, котел самостоятельно возобновит работу при подаче электроэнергии. Теплообменник изготовлен из специальной котловой стал методом бесшовной вытяжки металла и практически не имеет сварных швов. Теплообменник сконструирован таким образом, что практически не имеет сварных швов, а уникальный отвод дымовых газов подразумевает максимальный теплосъем и высокий КПД котла. Бункер объемом на 300 литров оснащен крышкой для защиты от влаги и посторонних предметов. Подача пеллетов из бункера осуществляется двухметровым шнеком из оцинкованной стали. Горелка, шнек и бункер имеют защиту от

возникновения коррозии.

## Особенности и преимущества Amteo AF30 Classic:

- Минимум сварочных швов в конструкции. Увеличивает прочность и герметичность котла
- Уникальная конструкция внутреннего теплообменника. Исключает возможность неконтролируемого попадания воздуха
- Предусмотрено отверстие для установки ТЭНа. Универсальность котла, может работать, как электрический
- Герметичная система запирания дверей. Тонкая и четкая настройка теплоносителя на выходе из котла
- Безопасные и удобные термопластиковые ручки исключают риск получить ожог при открывании/закрывании дверцы

## Характеристики

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Тип котла                          | твердотопливный                             |
| Модель котла                       | Amteo AF Classic                            |
| Отапливаемая площадь               | 300 кв. м.                                  |
| Кол-во контуров                    | одноконтурный                               |
| Мощность                           | 30 кВт                                      |
| Установка                          | Напольная                                   |
| Конденсационный                    | Нет                                         |
| Вид топлива                        | Пеллеты                                     |
| Страна производителя               | Беларусь                                    |
| Страна сборки                      | Беларусь                                    |
| Способ установки                   | Вертикально                                 |
| Управление                         | электронное                                 |
| КПД %                              | 92                                          |
| Энергонезависимый                  | Нет                                         |
| Материал первичного теплообменника | сталь                                       |
| Температура теплоносителя, °C      | — 85                                        |
| Электропитание                     | 220-240/1/50                                |
| Дополнительная информация          | Объем воды в котле 80 л., объем топки 95 л. |
| Цвет                               | синий                                       |
| Гарантийный срок                   | 2 года                                      |
| Защита                             | защита от перегрева                         |
| Особенности                        | Объем бункера 300 л.                        |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Габариты топки                         | 53 × 33 × 45 см |
| Диаметр дымохода                       | 159 мм          |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2"          |
| Длина                                  | 106.5 см        |
| Ширина                                 | 63 см           |
| Высота                                 | 102.5 см        |
| Вес                                    | 224 кг          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.