

Описание товара Напольный твердотопливный котел Koloss Auto DUO PLUS 15



Описание

Koloss Auto DUO PLUS - современные автоматические твердотопливные котлы. Автоматические - значит, котел снабжен топливным бункером, подающим устройством и электронным контроллером. Вы засыпаете топливо в бункер, выставляете нужную температуру, а дальше в работу включается автоматика. Топливо по шнеку доставляется из бункера в камеру сгорания, а электроника следит за температурой горения, управляет насосами СО и ГВС, следит за безопасностью горения и экономичным расходом топлива. Конструкция котла позволяет менять расположение бункера для размещения его слева, справа, а также с тыльной стороны.

Топливо в автоматическом режиме: Уголь 5-25 мм. В ручном режиме: Дрова, брикеты.

Особенности и преимущества Koloss Auto DUO PLUS 15:

- До 2-5 суток работы на одной загрузке бункера
- Бункер можно ставить справа, слева или сзади от котла
- Умная автоматика управляет работой котла. Следит за безопасностью и экономит до 30 % топлива по сравнению с котлами без автоматике
- Вывод горячей и холодной воды с двух сторон
- Высокий КПД от 86 %
- Особо прочный цельнотянутый шнек и функция автореверса
- Топливный бункер 310-500 л уже в базовой комплектации
- Высококачественная сталь толщиной 4-5 мм с марганцем в составе для большей износоустойчивости
- Чугунные колосники для отопления в ручном режиме
- Расширенная гарантия - 8 лет, срок службы - минимум 15 лет
- Умная автоматика управляет работой котла, подает топливо из бункера, следит за

безопасностью и экономит до 30% топлива по сравнению с обычными котлами

- Благодаря теплоизоляции тепло от сгоревшего топлива идет на обогрев помещений, а не котельной
- Энергоэффективный моторедуктор для работы от ИБП

Характеристики

| | |
|--|--|
| Тип котла | твердотопливный |
| Модель котла | Koloss Auto DUO PLUS |
| Отапливаемая площадь | 150 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 15 кВт |
| Установка | Напольная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Дрова, Древесные брикеты, Уголь |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | электронное |
| КПД % | 86 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Дополнительная информация | контроллер, объем бункера 310 л., объем водяной рубашки 80 л., толщина стали 6 мм. |
| Цвет | бежевый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Защита | защита от перегрева |
| Диаметр дымохода | 159 мм |

| | |
|---|----------|
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2" |
| Длина | 86.5 см |
| Ширина | 128.5 см |
| Высота | 136.5 см |
| Вес | 392 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.