

Описание товара Циркуляционный насос Oasis

CR 25/2 180 мм



Описание

Циркуляционный насос Oasis обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления, а также системах обогрева полов. Прибор имеет небольшие габаритные размеры и вес, работает практически бесшумно и потребляет мало электроэнергии. Циркуляционные насосы «making oasis everywhere» применяют в загородных домах площадью свыше 100 м², так как естественная конвекция не сможет обеспечить равномерный прогрев всех отопительных приборов.

Особенности и преимущества Oasis CR 25/2 180 мм:

- В насосах с мокрым ротором все движущиеся части, в том числе и ротор двигателя, омываются перекачиваемой жидкостью. За счет этого процесса жидкость охлаждает подшипники скольжения и ротор, благодаря чему увеличивается срок службы прибора.
- Наличие специально разработанного мокрого ротора в насосе «making oasis everywhere» значительно снижает уровень шума при его работе.
- Насос имеет широкий диапазон параметров. Удобный и простой переключатель позволяет пользователю установить необходимую частоту вращения вала двигателя в зависимости от его потребности.
- Насосы не требуют дополнительного сервисного обслуживания.
- Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.
- Простой процесс электрического подключения.
- Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует агрегату антикоррозионную устойчивость.
- Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса вследствие высокой твердости и низкого коэффициента линейного расширения керамики.

- Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите.
- Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом «making oasis everywhere» не больше, чем небольшой электрической лампочкой.
- Гарантия - 2 года.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Китай
Макс. производительность, л/мин	30
Высота напора	2 м
Максимальный напор	2 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	0.06 кВт
Номинальная мощность	0.035 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	1.8
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	3 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	металлокерамика
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости регулирования
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Цвет	зеленый
Монтажная длина	180 мм

Вес	2.1 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	18 см
Ширина	12 см
Высота	13 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.