

# **Описание товара Миксер планетарный Danler MD-80**



## **Описание**

Планетарный миксер **Danler MD-80** предназначен для замешивания дрожжевого и бездрожжевого теста различной консистенции, взбивания яиц, сливок, кремов и муссов, приготовления пюре, фарша, соусов и других ингредиентов и блюд в кондитерских, пекарнях, на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена высокопроизводительным двигателем, защитной решеткой и электромеханической панелью управления. Корпус выполнен из стали с покрытием электростатической краской, верхняя крышка – из ударопрочного пластика, дежа – из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, решетка и венчик – из нержавеющей стали, лопатка и клюк – из нержавеющего хромникелевого сплава.

В комплект поставки входят дежа с 2 ручками, венчик, лопатка и крюк.

## **Особенности:**

- Ступенчатая регулировка частоты вращения насадок
- Механический таймер для установки времени работы
- Рычажный механизм поъема и опускания дежи с клиноременной передачей
- Минимальный зазор между дежой и лопatkой для эффективного равномерного перемешивания
- Надежная фиксация с возможностью быстрой замены дежи и насадок
- Регулируемая по высоте задняя винтовая опора для компенсации неровностей пола
- Контроль безопасности:
  - Автоматическая остановка при открывании защитной решетки
  - Автоматическое отключение при перегрузке сети
  - Кнопка аварийного отключения
  - Стрелка направления вращения на корпусе
  - Индикация питания

- Устойчивые к химическим и термическим реакциям материалы исполнения контактирующих с пищевыми продуктами компонентов
- Низкий уровень вибрации и шума
- Простота управления и обслуживания
- Промышленное исполнение для длительной интенсивной эксплуатации с возможностью круглосуточной работы с небольшими перерывами
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Мощность двигателя: 2,5 кВт
- Ступени частоты вращения: 140 / 280 / 520 об/мин.
- Диапазон регулировки таймера: от 0 до 60 мин. с шагом 1 мин.
- Толщина стальной стенки корпуса: 4 мм
- Толщина пластиковой стенки корпуса: 3,8 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Вариатор плавной регулировки частоты вращения
- Электрический привод подъема и опускания дежи
- Тележка из нержавеющей стали для перемещения дежи

#### **Характеристики**

Установка	напольный
Объем дежи	80 л
Механизм поднятия головы	фиксированная траверса
Число скоростей	3
Скорость вращения венчика	от 140 до 520 об/мин.
Напряжение	380 В
Мощность	2.55 кВт
Ширина	850 мм
Глубина	1050 мм
Высота	1600 мм
Вес (без упаковки)	265 кг
Цвет	серый
Страна производства	Турция

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.