

# Описание товара Пароконвектомат Radax TURGENEV TR63DY0L



## Описание

Пароконвектомат **Radax TURGENEV TR63DY0L** предназначен для приготовления широкого спектра блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий в гостиничном и ресторанном бизнесе, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена левосторонней герметично запираемой дверью с двойным остеклением и ручкой, а также электронной панелью управления с функциональными кнопками и цифровыми дисплеями индикации. Остекление выполнено из закаленного стекла.

## **Особенности:**

- Ручное приготовление:
  - Конвекция от 30 до 270 °С
  - Пар от 35 до 130 °С
  - X ECOSYSTEM - технология нового поколения для полностью автономной подачи влаги и пара и поддержания их оптимального уровня от 30 до 260 °С
  - X DRY - инновационная система удаления лишней влаги от 30 до 270 °С
  - Режим Delta T с использованием термощупа
- Автоматическое охлаждение
- Сохранение до 99 программ
- 4 температурных цикла для каждой программы
- Режим продолжения работы до выключения
- Цифровая регулировка инъекции воды
- X EQUAL- распределение воздуха в рабочей камере с помощью системы двухнаправленной вентиляции для однородного выпекания
- X SAFE - эффективная система изоляции и тепловой защиты
- Система легкой очистки внутреннего стекла

- Светодиодное освещение камеры
- Эргономичный технический и эстетический дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Вместимость / расстояние между лотками GN 2/3:
  - Высота 40 мм: 6 шт. / 49 мм
  - Высота 65 мм: 4 шт. / 69 мм
- Габариты упаковки: 1000x590x1010 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- X REVERSE - выбор стороны открывания при размещении заказа
- X DOUBLE -модульная совместимость для возможности компактного штабелирования моделей серии и другого оборудования производства Radaх, оптимизации рабочего пространства, времени и энергозатрат
- Конденсационная вытяжка KG10W
- Подставки:
  - RS5361H30X 300 мм
  - RS5361H50S 500 мм с секцией для 3 лотков GN 2/3
  - RS5361H50X 500 мм
  - RS5361H80S 800 мм с секцией для 7 лотков GN 2/3
  - RS5361H80X 800 мм

#### **Характеристики**

Подключение	380 В
Количество уровней	6
Способ образования пара	инжектор
Расстояние между уровнями	40 мм
Тип гастроемкости	GN 2/3
Панель управления	электронная
Подключение к водопроводу	Да
Термощуп	Да
Температурный режим	от 30 до 270 °С
Мощность	5.3 кВт
Ширина	530 мм
Глубина	740 мм
Высота	748 мм
Вес (без упаковки)	63 кг
Страна производства	Россия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.