

# Описание товара Камера отложенной расстойки

## POLAIR CRP1.6080.T1



### Описание

Камера отложенной расстойки **POLAIR CRP1.6080.T1L** серии Bakery CRP предназначена для отложенной расстойки на предприятиях общественного питания и торговли. Процесс отложенной расстойки в автоматическом режиме включает фазы замедления ферментации при охлаждении до -5 °С, хранение в охлажденном виде, пробуждения и начала ферментации, а затем расстойки перед выпечкой при температуре до 35 °С. Наружные обшивки панелей камеры выполнены из оцинкованной окрашенной стали с наружной стороны и нержавеющей стали внутри.

### **Особенности:**

- Модульная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей
- Многофункциональная контрольная Touch Screen панель для визуализации отдельных процессов в виде диаграммы
- Доступный контроль за всем технологическим процессом расстойки
- Медленно циркулирующий воздушный поток
- Равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры
- Встроенный компактный ультразвуковой увлажнитель, позволяющий поддерживать влажность в камере, но препятствующий оседанию влаги на продукте
- Специально установленная панель для равномерного распределения воздушного потока, предотвращающая попадание струи воздуха на заготовки
- Хладагент: R404A

### **Дополнительные характеристики:**

- Толщина теплоизоляции: 80 мм
- □ Вместимость: тележка 600x800 мм / 2 тележки 400x600 мм

- Количество дверных проемов: 1
- Диапазон уровня влажности: от 65 до 90 %
- Размер светового проема: 800x1850 мм
- Внутренние размеры: 900x1200 мм

## Характеристики

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Тип                      | камера              |
| Для отложенной расстойки | Да                  |
| Установка                | напольный           |
| Управление               | электромеханическое |
| Контроль влажности       | Да                  |
| Температурный режим      | от -5 до 35 °С      |
| Напряжение               | 380 В               |
| Мощность                 | 0.12 кВт            |
| Ширина                   | 1360 мм             |
| Глубина                  | 1060 мм             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.