

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный True T-23 (2014 г.)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_holodilnyj_true_t_23_2014_g



Описание

Холодильный шкаф **True T-23** используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков. Модель оснащена наружным дисплеем, отображающим температуру воздуха внутри камеры. Дверь и передняя часть выполнены из нержавеющей стали серии 300, отличающейся высокой прочностью на растяжение и препятствующей появлению вмятин и царапин, торцы, задняя и верхняя части - из анодированного алюминия, внутренняя часть камеры - из белого алюминия, одобренного NSF, дно внутренней камеры - из нержавеющей стали серии 300, двигатель вентилятора испарителя - из чугуна.

Особенности:

- Отбалансированная на заводе система охлаждения увеличенного размера
- Экстра-большой змеевик испарителя, сбалансированный с более мощным компрессором и большим конденсатором
- Разработанная на заводе автономная система капиллярных трубок с использованием экологически чистого (не содержащего хлорфторуглеродов) хладагента R404A
- Герметичный самосмазывающийся двигатель и более крупные лопасти вентилятора испарителя гарантируют более эффективный поток воздуха с низкой скоростью и большим объемом, что

обеспечивает более быстрое восстановление температуры

- Конденсаторный блок в нижней части шкафа:
 - Нижняя полка шкафа без наклона
 - Возможность хранения инвентаря в верхней части шкафа
 - Компрессор работает в самой прохладной части кухонного пространства с минимальным количеством жира в воздухе
 - Легкий доступ к змеевику конденсатора для очистки
- 3 регулируемые прочные проволочные полки с покрытием из ПВХ и 4 хромированными зажимами для каждой полки
- Внутренняя подсветка лампой накаливания с защитным экраном - включается и выключается при помощи кулисного переключателя, установленного над дверью
- Дно камеры со скошенными углами для большего удобства очистки
- Самозакрывающаяся дверь с надежным уплотнителем, стандартным замком и утопленной ручкой эргономичной формы с пожизненной гарантией
- Пожизненная гарантия на дверные петли и систему запираания двери торсионного типа
- Магнитная дверная прокладка цельной конструкции легко снимается без необходимости использования инструментов для облегчения процесса очистки
- Сварная оцинкованная рама для эксплуатации в условиях повышенной нагрузки, покрытая антикоррозионной эмалевой краской для защиты от коррозии внутри и снаружи
- Испаритель, покрытый эпоксидной смолой для предотвращения коррозии
- Изоляция двери и всей конструкции шкафа полиуретановой пеной высокой плотности, не содержащей хлорфторуглеродов
- 4 подвижных колеса, 2 из которых (передние) оснащены блокировкой, для большего удобства перемещения
- Полностью готов к окончательному подключению к выделенной розетке - поставляется со шнуром и вилок
- Полностью соответствует стандартам NSF-7

Дополнительные характеристики:

- Мощность: 0,6 кВт
- Размер полки: 582x591 мм
- Шаг регулировки высоты полки: 13 мм
- Длина ручки двери: 305 мм
- Диаметр колес: 102 мм
- Длина шнура электропитания: 2740 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Дверь с петлями слева (установка осуществляется на заводе)
- Дополнительные полки
- Подставка для подносов с булочками (вмещает до 11 подносов 458x661 мм)
- Стандартные ножки (высота - 153 мм)
- Сейсмостойкие / фланцевые ножки (высота - 153 мм)

- Выносной шкаф и конденсаторный блок (система стандартно поставляется с расширительным клапаном 404А и требует хладагент R404А)

Характеристики

Температурный режим	от 0.5 до 3.3 °С
Объем	652 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Ширина	686 мм
Глубина	750 мм
Высота	1991 мм
Вес (с упаковкой)	118 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	США

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.