

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Delta DPS-1200K

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/\\_delta\\_dps\\_1200k](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_dps_1200k)



### Характеристики

Полная мощность	1200 кВА
Активная мощность	1200 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta DPS-1200K
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415 В
Номинальный диапазон входного напряжения	176-478 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	40-70 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 5% %

Тип входного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Точность выходного напряжения	±1 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка ≤ 1,5%, нелинейная нагрузка ≤ 5%
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9 cos φ
Коэффициент пиковой нагрузки (кrest-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	≤ 125% - 10 минут, ≤ 150% - 1 минута, > 150% - 1 сек
Тип выходного соединения	4х проводная система с заземлением
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Ток заряда	360 А
Интерфейсные порты	USB, RS232/RS485, слот миникарт, параллельный порт, сухие контакты, порт REPO,SNMP
Индикация	Цветной сенсорный ЖК-дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95% (без конденсации)
Класс защиты	IP20
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	2450 x 900 x 2000 мм
Масса	2000 кг
Безопасность	ЕС
Страна происхождения	Тайвань

Гарантия

2 года

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.